



MUNKEBO



*Доступ к фильтрам
из зоны чистого
воздуха*



*Удобный доступ
к электромотору
через большую
смотровую дверь*



**Вакуумная установка
MB 2000 E5**

CLEMCO

Вакуумная установка MB 2000 E5

Средства безопасности:

Предохранительный клапан не допускает перегрузки, если засорится всасывающий шланг.

Тепловое реле защищает электромотор от перегрузки.

Провода управления защищены автоматическими предохранителями.

Блокируемый главный выключатель.

Кнопка аварийного выключения на пульте управления.

Напряжение в цепи управления 24 В пост./перем. ток.

Технические характеристики	MB 2000 E5
Производительность	3-14 т/ч (основные факторы: длина шланга, число изгибов, квалификация оператора)
Максимальное рекомендуемое расстояние перемещения	45 метров
Электрическое питание	3 x 400 В, 50 Гц (системы для другого напряжения по заказу)
Электромотор	45 кВт, изоляция класс F, класс защиты IP 55
Потребляемая мощность (примерно)	35 кВт
Рекоменду. предохранитель	DIN 125 A
Воздушный поток	32 м³/мин при вакууме 500 мбар
Максимальный вакуум	500 мбар
Источник вакуума	3-лопастный нагнетатель Рута
Пылевой фильтр	Фильтрующий картридж повышен. мощности
Площадь фильтра	20 м²
Число фильтрующих картриджей	2
Материал фильтра	NA 803-0, полиэстер
Категория применения фильтра, VIA	U, S, G, C
Система очистки фильтра	Обратная продувка сжатым воздухом из внешнего источника
Продолжительн. обратной продувки	Электронный регулятор с контроллером
Уровень шума	Менее 85 дБ(А) на расстоянии 1 м
Длина	2335 мм
Ширина	1500 мм
Высота	2380 мм
Вес	2100 кг



MUNKEBO

CLEMCO

Munkebo Clemco AS

www.clemco.ru
www.munkebo.com