



MUNKEBO

*Модель ZAM
предназначена для
продолжительной
эксплуатации*



**Передвижной
адсорбционный
осушитель ZAM**

CLEMCO

Передвижной осушитель ZAM

Адсорбционный осушитель ZAM предназначен для продолжительной эксплуатации. Его отличительные характеристики:

- Прочная конструкция на несущей стальной раме с подъемными петлями и т.п.
- Все установки имеют оцинкованное покрытие
- Удобный доступ к наиболее важным деталям для замены и обслуживания
- Большие воздухозаборники с решетками и фильтрами
- Три стандартных варианта мощ-

ностью 5000, 8000 и 12500 м³/ч сухого воздуха.

- Давление сухого воздуха до 1000 Па
- Регулируемая степень сушки
- Эксплуатация в помещении и под открытым небом
- Особые функции по заказу

Селикагелевый ротор

Сердце осушителя – очень эффективный и прочный селикагелевый ротор. Ротор состоит из большого количества воздушных каналов, проложенных парал-

лельно валу и создающих большую площадь адсорбции водного пара.

В роторе невозможно перенасыщение. Поэтому осушительный ротор ZAM можно долго хранить при высокой влажности, и он не потеряет своих эксплуатационных качеств. Пыль и липкая грязь смывается водой и моющими средствами.

Нагревательный элемент

Осушитель оборудован комплектом электрических нагревательных элементов, обеспечивающих оптимальную работу и максимальную экономию энергии. Поэтому осушитель может работать с минимальной тепловой нагрузкой, соответствующей фактическим условиям на месте.

Полный ассортимент продукции

В наш ассортимент передвижных осушителей входят:


Серия ZAM:

Адсорбирующие осушители.

Серия QAM:

Охладительные осушители.

Вид осушителя:	ZAM 5000	ZAM 8000	ZAM 12500
Объем раб. воздуха (м ³ /ч)	5000	8000	12500
Объем регенер. возд. (м ³ /ч)	2000	2700	4700
Производител. (кг/ч воды)	33	54	87
Максимал. давление (Па)	1000	1000	1000
Мощн. нагр. рег. возд. (кВт)	45	70	108
Мот. вент. рег. воздуха (кВт)	3,0	4,0	5,5
Мотор рабоч. воздуха (кВт)	4,0	5,5	11
Длина (мм) (B)	2324	2324	2324
Ширина (мм) (C)	1650	1650	1900
Высота (мм) (A)	1817	1817	2367
Вес (кг)	950	1000	1250
Диам. вып. отв. сух. возд. (мм)	2 x ø300	3 x ø300	5 x ø300




Выпуск. отв. сухого воздуха



Выпуск. отв. рег. воздуха



Вход. отв. раб. воздуха



Вход. отв. рег. воздуха



MUNKEBO

CLEMCO

Munkebo Clemco AS

www.clemco.ru
www.munkebo.com